

## **Marmercomposiet vensterbanken – Toepassing, Montage, Reiniging & Onderhoud**

**Lees deze bijsluiter zorgvuldig door!**

**Deze bijsluiter is slechts een beknopte opsomming van de meest belangrijke aandachtspunten m.b.t. uw vensterbanken.**

### Toepassingen

- Onze marmercomposiet vensterbanken zijn enkel geschikt voor binnen gebruik.
- Marmercomposiet is krasgevoelig. Wij raden u aan om geen scherpe voorwerpen, zoals bijvoorbeeld sleutels, of metalen voorwerpen, op de vensterbanken te leggen.
- Let op met het verschuiven van voorwerpen zoals bijv bloempotten. Schuif deze niet over de vensterbank, maar til deze op.
- Vensterbanken zijn geen zitplek, en zijn niet geschikt om op te gaan staan.
- Wij raden u aan geen vloeibare stoffen op de vensterbanken te plaatsen. Dit om te voorkomen dat deze omvallen en de vensterbank verontreinigen.

### Montage

- De ondergrond dient vlak en schoon te zijn.
- De vensterbank goed ontvetten met aceton. Mocht u een ander ontvettend product willen toepassen, let u er dan vooral op dat dit product geen zuren bevat.
- Onze marmercomposiet vensterbanken kunnen gemonteerd worden in specie of mortel, tegelijm of kit. Voor het monteren in de specie, raden wij u aan de onderkant van de vensterbank in te smeren met tegelijm. Dit zorgt voor een betere hechting.

### Reiniging

- Mocht er onverhoopt een verontreiniging optreden, dan raden wij u aan om de vensterbanken direct te reinigen.
- Reiniging van de vensterbanken dient te worden uitgevoerd met materialen die zuurvrij en vetvrij zijn. Bij voorkeur eerst met water het vuil proberen op te lossen. Na reiniging even droogmaken.

### Onderhoud en bescherming

LET OP. Voordat u de bescherming gaat toepassen. In specie gezette oppervlakken ca. 6 tot 8 weken laten drogen. In lijm gezette vensterbanken ca. 3 tot 4 weken laten drogen. Deze droogtijden zijn richttijden, door weersomstandigheden en of seizoen invloeden kunnen de droogtijden sterk variëren. In deze periode reinigt u de vensterbank met lauw schoon water. Om tussentijdse vlekken te verwijderen gebruikt u de HMK R55 of de HMK R52.

- Voor onderhoud en bescherming kunt u de HMK S34 op oplosmiddelbasis of de HMK S32 zonder kleurverdieping op waterbasis toepassen. Voor kleurverdieping is de HMK S42, HMK S35\* mat of de HMK S37\* zijdeglans een goede keuze.

\*Alleen voor binnen en ruwe oppervlakken, niet voor gezoete oppervlakken.

Na het uitdrogen van de impregnerende vloeistoffen en de conservering hebben deze geen gevaarlijke of gezondheidsschadelijke eigenschappen.

#### Reparatie

- Indien er een klein hoekje uitgebroken is, kunt u deze repareren met Tenax reparatiepasta (2 componenten). Voor nadere instructies raadpleegt u de handleiding op dit product.
- Indien er sprake is van lichte krasjes, kunt u deze verhelpen door de vensterbank te behandelen met boenwas. Ons advies is de Bellinzoni was, te verkrijgen in blanke of zwarte was. Door de krasjes licht te schuren met staalwol en te behandelen met deze was, kunt u deze eruit poetsen.

**BRC Stone B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.**